

---

SIKKERHETSDATABLAD

---

Dette sikkerhetsdatabladet leveres i samsvar med EF-forskriften 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 og 2020/878

---

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET**

## 1.1 Produktidentifikator

- Produktnavn: Foaming Drivetrain Degreaser
- UFI: KT2U-NNU0-T10C-46RV
- Produktkode: 3170

## 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

- Kjemikaliets bruksområde: Rengjøringsmiddel

## 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

- Leverandørens navn: Peaty's Ltd
- Leverandørens adresse: The Circle 33,  
Rockingham Lane,  
Sheffield,  
UK  
S1 4FW,
- Telefon: +44 (0)330 001 1289
- Ansvarshavende: Chemical Compliance
- e-postadresse: info@peatys.co.uk

EU Eneste representant      CERTLabel UG  
Mühlenstr. 8a  
14167 Berlin  
DEUTSCHLAND      T +44 (0) 203 137 2252

## 1.4 Nødtelfonnummer

+47 21984112

---

**AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON**

## 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

- CLP: Eye Dam. 1

## 2.2 Merkingselementer



- Varselord: Fare

Faresetninger

Gir alvorlig øyeskade.

---

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON (....)

### Sikkerhetssetninger

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Oppbevares utilgjengelig for barn

### 2.3 Andre farer

- Inneholder: 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol; Decanol Ethoxylate 7EO; Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts
- Inneholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
- Sammensetningsinformasjon i henhold til EC Regulation 648/2004 fra Europaparlamentet og Europarådet av 31. mars 2004 om vaskemidler: anioniske tensider <5%, ikke-ioniske tensider <5%
- Anses ikke som farlig under normale driftsforhold

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2 Stoffblandinger

|                                                          | CAS No.     | EC No.    | Konsentrasjon | Spesifikke konsentrasjonsgrenser    | M-faktor      | Anslag for akutt toksisitet                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol                             | 56539-66-3  | 260-252-4 | 1-10%         | Ikke angitt                         | Ikke relevant | LD <sub>50</sub> (oralt inntak,rotte): 4400 mg/kg<br>LC <sub>50</sub> (innånding,rotte): >5 mg/l/4h<br>LD <sub>50</sub> (hud,rotte): >2000 mg/kg    |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate                          | 108-65-6    | 203-603-9 | 1-10%         | Ikke relevant                       | Ikke relevant | LD <sub>50</sub> (oralt inntak,rotte): 6190 mg/kg<br>LD <sub>50</sub> (hud,kanin): >2000 mg/kg                                                      |
| Decanol Ethoxylate 7EO                                   | 160875-66-1 |           | 1-5%          | Ikke angitt                         | Ikke relevant | Ikke tilgjengelig                                                                                                                                   |
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts | 68411-30-3  | 270-115-0 | 1-5%          | Ikke angitt                         | 1             | LD <sub>50</sub> (oralt inntak,rotte): 1080 mg/kg<br>LD <sub>50</sub> (hud,rotte): >2000 mg/kg                                                      |
| 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid               | 37971-36-1  | 253-733-5 | 0.1-1%        | Ikke relevant                       | Ikke relevant | LD <sub>50</sub> (oralt inntak,rotte): 8300 mg/kg<br>LC <sub>50</sub> (innånding,rotte): >1979 mg/l/4h<br>LD <sub>50</sub> (hud,rotte): >1300 mg/kg |
| Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt                    | 3811-73-2   | 223-296-5 | 0-0.1%        | Ikke relevant                       | 100;10        | LD <sub>50</sub> (oralt inntak,rotte): 1208 mg/kg<br>LC <sub>50</sub> (innånding,rotte): 1.08 mg/l/4h<br>LD <sub>50</sub> (hud,kanin): 1800 mg/kg   |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                             | 2634-33-5   | 220-120-9 | 0-0.1%        | Skin Sens. 1<br>H317:<br>C ≥ 0,05 % | 10            | LD <sub>50</sub> (oralt inntak,rotte): 490 mg/kg<br>LD <sub>50</sub> (hud,rotte): >2000 mg/kg                                                       |

|                                                          | Kategorier                                                                 | REACH registreringsnummer | Symboler     | Faresetning            | M-faktor, akutt | M-faktor, kronisk |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol                             | Eye Irrit. 2                                                               | 01-2119976333-33-XXXX     | GHS07        | H319                   |                 |                   |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate                          | Flam. Liq. 3<br>STOT SE 3                                                  | 01-2119475791-29-XXXX     | GHS02, GHS07 | H226, H336             |                 |                   |
| Decanol Ethoxylate 7EO                                   | Acute Tox. 4<br>Øyenscade-kategori 1                                       |                           | GHS05, GHS07 | H302, H318             |                 |                   |
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts | Acute Tox. 4<br>Skin Irrit. 2<br>Øyenscade-kategori 1<br>Aquatic Chronic 3 | 01-2119489428-22-XXXX     | GHS05, GHS07 | H302, H315, H318, H412 |                 |                   |
| 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid               | Met. Corr. 1<br>Eye Irrit. 2                                               | 01-2119436643-39-0000     | GHS05, GHS07 | H290, H319             |                 |                   |

### AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER (....)

|                                       |                                                                                                                       |                       |                         |                                          |     |    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----|----|
| Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt | Acute Tox. 4<br>Acute Tox. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | 01-2119493385-28-XXXX | GHS06, GHS09            | H302, H311, H315, H317, H319, H400, H410 | 100 | 10 |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one          | Acute Tox. 4<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1                                        | 01-2120761540-60-XXXX | GHS05<br>GHS07<br>GHS09 | H302<br>H315<br>H318<br>H317<br>H400     | 10  |    |

### AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Kategori Nummer Engelsk Norsk

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

##### Innånding

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Hvis pasienten har pustebesvær, bør vedkommende tilføres oksygen av kyndig personell  
Søk legehjelp om nødvendig

##### Svelging

Skyll munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet)

Fremkall ikke brekninger

Putt aldri noe i munnen på en person som ikke er ved bevissthet

Hold pasienten varm og rolig, sittende i halvt oppreist stilling. Løs på stramme klær.

Søk legehjelp

##### Kontakt med hud

Skyll det tilsølte området med rikelige mengder såpe og vann

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

##### Kontakt med øyne

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

##### Innånding

Kan føre til irritasjon

Kan føre til hosting

I tilfelle av alvorlig påvirkning kan pasienten utvikle pustevansker

##### Svelging

Kan føre til irritasjon

Kan føre til kvalme/oppkast

Kan føre til forstyrrelser i mage-tarmsystem

##### Kontakt med hud

Kan føre til irritasjon

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

##### Kontakt med øyne

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK (....)

Gir alvorlig øyeskade.  
Kan føre til brennende fornemmelse  
Kan føre til rødhet

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling avhenger av symptomer
- 

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1 Slokkingsmidler

- Ikke brennbart. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings- apparater som passer til forholdene
- Ved brannslukning, bruk vannspray eller tåke, alkoholresistant skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid
- Bruk ikke vann under sterkt trykk

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Røyk fra brann er irriterende. Ta nødvendige forholdsregler for å beskytte personell mot påvirkning.
- Kan avgi skadelige og giftige gasser i tilfelle brann
- Karbonoksider kan dannes

### 5.3 Råd til brannmannskaper

- Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm
  - Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  - Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern
  - Kjøøl ned beholdere utsatt for varme fra brann ved vannsprøyting
  - Prøv å unngå at vann brukt under slukking renner ut i vanlige avløp
  - Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.
- 

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Kategori Nummer Engelsk Norsk
- Forurensset materiale skal plasseres på et sikkert sted for senere disponering
- Kontakt sakkyndige når det gjelder fjerning og disponering av forurensset materiale og avfall
- Vask deg grundig etter håndtering av søl

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
- Unngå utslipp til miljøet.
- Må ikke tømmes i kloakkavløp
- Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning)
- Hvis forurensning av avløpssystemer eller vannveier ikke kan unngås, meld straks fra til rette myndigheter

### 6.3 Metoder og materialer for oppsalming og rensing

- Bruk verneutstyr som angitt i del 8
  - Ta opp utslippet i dertil egnet inert materiale
  - Dike for å forhindre at stoffet trekker ut i kloakk eller vann. Overfør væsken til beholder for oppbevaring
  - Oppbevares på forseglbar beholder
  - Ta hånd om dette kjemikalie og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg
  - Oppnå tillatelse fra lokale myndigheter før du slipper produktet ut i kloakkanlegg
  - Rens verneutstyr på forskriftsmessig måte etter bruk. Hvis dette ikke er mulig, må utstyret behandles som forurensset avfall
  - Vask deg grundig etter håndtering av søl
-

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP (....)

- Skyll det tilsølte området med rikelige mengder vann

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

- Se Kapittel 11 - Toksikologisk informasjon
  - Se del 8
- 

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk
- Pass på at bruksområdet er godt ventilert
- Unngå innånding av damp/sprøytetåke
- VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
- Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Kategori Nummer Engelsk Norsk
- Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr
- Vask deg nøye etter bruk

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Pass på at bruksområdet er godt ventilert
- Oppbevar i temperaturer over 5 °C
- Må ikke oppbevares ved temperatur som er høyere enn 35 °C
- Hvis beholderen har vært åpnet, bør den omhyggelig forsegles på nytt og oppbevares i loddrett stilling
- Beskytt mot frost
- Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning)

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Se del 1.2
- 

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1 Kontrollparametere

#### 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol

DNEL (Forbruker; hud, langsiktige systemiske effekter): 3.1 mg/kg kroppsvekt/dag  
DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 40 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL (Forbruker; (oralt inntak, langsiktige systemiske effekter): 2.5 mg/kg kroppsvekt/dag  
DNEL (Industri; hud, langsiktige systemiske effekter): 6.25 mg/kg kroppsvekt/dag  
DNEL (Industri; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 80 mg/m<sup>3</sup>

#### 2-methoxy-1-methylethyl acetate

DNEL (Forbruker; hud, langsiktige systemiske effekter): 320 mg/kg kroppsvekt/dag  
DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige lokale effekter): 33 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 33 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL (Forbruker; (oralt inntak, langsiktige systemiske effekter): 36 mg/kg kroppsvekt/dag  
DNEL (Forbruker; (oralt inntak, kortsiktige systemiske effekter): 500 mg/kg kroppsvekt/dag  
DNEL (Industri; hud, langsiktige systemiske effekter): 796 mg/kg kroppsvekt/dag  
DNEL (Industri; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 275 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL (Industri; inhalering, kortsiktige lokale effekter): 550 mg/m<sup>3</sup>

#### Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

DNEL (Forbruker; hud, langsiktige systemiske effekter): 42.5 mg/kg kroppsvekt/dag  
DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 1.3 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL (Forbruker; (oralt inntak, langsiktige systemiske effekter): 0.425 mg/kg kroppsvekt/dag

---

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE (....)

DNEL (Industri; hud, langsiktige systemiske effekter): 119 mg/kg kroppsvekt/dag  
DNEL (Industri; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 7.6 mg/m<sup>3</sup>

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one

DNEL (Forbruker; hud, langsiktige systemiske effekter): 0.345 mg/kg kroppsvekt/dag  
DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 1.2 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL (Industri; hud, langsiktige systemiske effekter): 0.966 mg/kg kroppsvekt/dag  
DNEL (Industri; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 6.81 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2 Eksponeringskontroll



- Mekaniske hjelpemidler bør være installert for å minske behovet for ventilasjon
- Bruk briller som gir fullstendig beskyttelse
- EN166
- Bruk egnede vernehansker (EN374)-1
- EN374
- Bruk egnede verneklær
- EN14325
- Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern
- EN136
- EN140
- EN149
- Sjekk med produsenten av personlig verneutstyr
- Bruk nitrilhansker
- Bruk butylgummihansker

---

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Fysisk tilstand: væske
- Farge: fargeløs
- Lukt: Karakteristisk lukt
- Smeltepunkt: <0 °C ved 760 mm Hg
- Kokepunkt: 100 °C ved 760 mm Hg
- Brannfare: Ikke brennbart
- pH: 6-8 ved 100 % konsentrasjon
- Vannløselighet: Kan blandes med vann
- Tetthet: 0.99 - 1.01 g/cm<sup>3</sup> ved 20 °C
- Flammepunkt: Ikke relevant
- Kinematisk viskositet: 4.95 - 10.1 mm<sup>2</sup>/s
- Oksidasjonsegenskaper: Ikke oksiderende
- Eksplosjonsegenskaper: Ikke eksplosiv

### 9.2 Andre opplysninger

- Lagringstid: N/A måneder

---

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET (....)

### 10.1 Reaktivitet

- Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk
- Reagerer med syrer og lut

### 10.2 Kjemisk stabilitet

- Ansett for å være stabil under normale forhold

### 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Kan generere varme

### 10.4 Forhold som skal unngås

- Må ikke utsettes for varme
- Må ikke oppbevares ved temperatur som er høyere enn 35 °C

### 10.5 Uforenlige materialer

- Unngå kontakt med syrer og lut
- Unngå kontakt med oksiderende stoffer

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

- Anses ikke som farlig under normale driftsforhold

---

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt forgiftning

Estimert LD<sub>50</sub> (muntlig) (ATE): >2000 mg/kg  
Estimert LD<sub>50</sub> (dermal) (ATE): >4000 mg/kg  
Estimert LD<sub>50</sub> (inhalasjons) (ATE): >20 mg/l/4hr (gas/vapour)

#### Hudkorrosjon / irritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

#### Alvorlig øyeskade / irritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

#### Åndedretts- eller hudsensibilisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

#### Mutagenisitet i kjønnseller

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

#### Kreftfremkallende

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

#### Forplantningstoksisitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

#### STOT (spesifikk målorgantoksisitet) - enkelt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

#### STOT (spesifikk målorganstoksisitet) - gjentatt eksponering

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER (....)

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

### 11.2 Informasjon om andre farer

- Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
- 

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1 Giftighet

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol

IC<sub>50</sub> (alger): >1000 mg/l (72 t)

LC<sub>50</sub> (fisk): >100 mg/l (96 t)

2-methoxy-1-methylethyl acetate

IC<sub>50</sub> (alger): >1000 mg/l (72 t)

EC<sub>50</sub> (daphnia): >500 mg/l (48 t)

LC<sub>50</sub> (fisk): 100-150 mg/l (96 t)

PNEC (Ferskvann): 0.635 mg/l

PNEC (Sjøvann): 0.064 mg/l

PNEC (Sediment; ferskvann): 3.29 mg/kg

PNEC (Sediment; marint vann): 0.329 mg/kg

PNEC (Jord): 0.29 mg/kg

PNEC (Kloakkrenseanlegg, STP): 100 mg/l

Decanol Ethoxylate 7EO

IC<sub>50</sub> (alger): >100 mg/l (72 t)

EC<sub>50</sub> (daphnia): >100 mg/l (48 t)

LC<sub>50</sub> (fisk): >100 mg/l (96 t)

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

IC<sub>50</sub> (alger): 235 mg/l (72 t)

EC<sub>50</sub> (daphnia): 2.9 mg/l (48 t)

LC<sub>50</sub> (fisk): 1.67 mg/l (96 t)

PNEC (Ferskvann): 0.268 mg/l

PNEC (Sjøvann): 0.027 mg/l

PNEC (Sediment; ferskvann): 8.1 mg/kg

PNEC (Sediment; marint vann): 6.8 mg/kg

PNEC (Jord): 35 mg/kg

PNEC (Kloakkrenseanlegg, STP): 3.43 mg/l

2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid

IC<sub>50</sub> (alger): >1081 mg/l (72 t)

LC<sub>50</sub> (fisk): >1942 mg/l (96 t)

PNEC (Ferskvann): 0.666 mg/l

PNEC (Sjøvann): 0.066 mg/l

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER (....)

PNEC (Sediment; ferskvann): 2.398 mg/kg  
PNEC (Sediment; marint vann): 0.24 mg/kg  
PNEC (Jord): 0.089 mg/kg  
PNEC (Kloakkrenseanlegg, STP): 5.4 mg/l

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt

IC<sub>50</sub> (alger): 0.22 mg/l (72 t)  
EC<sub>50</sub> (daphnia): 0.6 mg/l (48 t)

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one

IC<sub>50</sub> (alger): 0.04 mg/l (72 t)  
EC<sub>50</sub> (daphnia): 2.9 mg/l (48 t)  
LC<sub>50</sub> (fisk): 2.19 mg/l (96 t)  
PNEC (Ferskvann): 0.004 mg/l  
PNEC (Sjøvann): 0.0004 mg/l  
PNEC (Sediment; ferskvann): 0.05 mg/kg  
PNEC (Sediment; marint vann): 0.005 mg/kg  
PNEC (Jord): 3 mg/kg  
PNEC (Kloakkrenseanlegg, STP): 1.03 mg/l

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

- Lett biologisk nedbrytbar

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

- Lavt biologisk akkumuleringspotensial

### 12.4 Mobilitet i jord

- kan blandes med vann

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Denne blandingen inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være en PBT eller en vPvB.

### 12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

- Ingen

### 12.7 Andre skadevirkninger

- Ingen

---

## AVSNITT 13: DISPONERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Deponering må overholde lokale, statlige eller nasjonale forskrifter
- Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg
- Oppnå tillatelse fra lokale myndigheter før du slipper produktet ut i kloakkanlegg

---

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

- FN-nr.: Ikke relevant

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER (....)

### 14.2 FN forsendelsesnavn

- FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant

### 14.3 Transportfareklasse(r)

- Transportfareklasse: Ikke klassifisert

### 14.4 Emballasjegruppe

- Emballasjegruppe: Ikke klassifisert

### 14.5 Miljøfarer

- Ikke farlig i følge gjeldende ADR-bestemmelser

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

- I tilfelle det oppstår brann i nærheten, avkjøles beholderne med vann i tåkestråle.
- Følg anbefalte prosedyrer fra produsenten med hensyn til fjerning av all forurensning fra det tilsølte området

### 14.7 Sjøtransport i bulk ifølge IMO-instrumenter

- Ikke relevant
- 

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- Se gjeldende CLP-bestemmelser
- Ikke farlig i følge gjeldende ADR-bestemmelser

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

- En REACH-vurdering av kjemisk sikkerhet er ikke blitt utført
- 

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Tekst blir ikke gitt med frasekoder når de blir brukt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet:- H226: Brannfarlig væske og damp. H290: Kan være etsende for metaller. H302: Farlig ved svelging. H311: Giftig ved hudkontakt. H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318: Gir alvorlig øyeskade. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H400: Meget giftig for liv i vann. H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Siste endingsdato

17/10/2024

Seksjoner oppdatert: 1.3, 2.2, 3.2

Dette Produktdatabladet inneholder ingen risikobedømmelse av arbeidsplassen

--- Slutt på sikkerhetsdatabladet ---

---