
SIKKERHETSDATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet leveres i samsvar med EF-forskriften 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 og 2020/878

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

- Produktnavn: Foaming Drivetrain Degreaser
- UFI: KT2U-NNU0-T10C-46RV
- Produktkode: 3170

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

- Kjemikaliets bruksområde: Rengjøringsmiddel

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

- Leverandørens navn: Peaty's Ltd
- Leverandørens adresse: The Circle 33,
Rockingham Lane,
Sheffield,
UK
S1 4FW,
- Telefon: +44 (0)330 001 1289
- Ansvarshavende: Chemical Compliance
- e-postadresse: info@peatys.co.uk

EU Eneste representant CERTLabel UG
Mühlenstr. 8a
14167 Berlin
DEUTSCHLAND T +44 (0) 203 137 2252

1.4 Nødtelfonnummer

- Nødtelefon: +47 22 59 13 00
-

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

- CLP: Eye Dam. 1

2.2 Merkingselementer



- Varselord: Fare

Faresetninger

Gir alvorlig øyeskade.

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON (....)

Sikkerhetssetninger

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Oppbevares utilgjengelig for barn

2.3 Andre farer

- Inneholder: 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol; Decanol Ethoxylate 7EO; Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts
- Inneholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
- Sammensetningsinformasjon i henhold til EC Regulation 648/2004 fra Europaparlamentet og Europarådet av 31. mars 2004 om vaskemidler: anioniske tensider <5%, ikke-ioniske tensider <5%
- Anses ikke som farlig under normale driftsforhold

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

	CAS No.	EC No.	Konsentrasjon	Spesifikke konsentrasjonsgrenser	M-faktor	Anslag for akutt toksisitet
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol	56539-66-3	260-252-4	1-10%	Ikke angitt	Ikke relevant	LD ₅₀ (oralt inntak,rotte): 4400 mg/kg LC ₅₀ (innånding,rotte): >5 mg/l/4h LD ₅₀ (hud,rotte): >2000 mg/kg
2-methoxy-1-methylethyl acetate	108-65-6	203-603-9	1-10%	Ikke relevant	Ikke relevant	LD ₅₀ (oralt inntak,rotte): 6190 mg/kg LD ₅₀ (hud,kanin): >2000 mg/kg
Decanol Ethoxylate 7EO	160875-66-1		1-5%	Ikke angitt	Ikke relevant	Ikke tilgjengelig
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	68411-30-3	270-115-0	1-5%	Ikke angitt	1	LD ₅₀ (oralt inntak,rotte): 1080 mg/kg LD ₅₀ (hud,rotte): >2000 mg/kg
2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid	37971-36-1	253-733-5	0.1-1%	Ikke relevant	Ikke relevant	LD ₅₀ (oralt inntak,rotte): 8300 mg/kg LC ₅₀ (innånding,rotte): >1979 mg/l/4h LD ₅₀ (hud,rotte): >1300 mg/kg
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt	3811-73-2	223-296-5	0-0.1%	Ikke relevant	100;10	LD ₅₀ (oralt inntak,rotte): 1208 mg/kg LC ₅₀ (innånding,rotte): 1.08 mg/l/4h LD ₅₀ (hud,kanin): 1800 mg/kg
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	220-120-9	0-0.1%	Skin Sens. 1 H317: C ≥ 0,05 %	10	LD ₅₀ (oralt inntak,rotte): 490 mg/kg LD ₅₀ (hud,rotte): >2000 mg/kg

	Kategorier	REACH registreringsnummer	Symboler	Faresetning	M-faktor, akutt	M-faktor, kronisk
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol	Eye Irrit. 2	01-2119976333-33-XXXX	GHS07	H319		
2-methoxy-1-methylethyl acetate	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	01-2119475791-29-XXXX	GHS02, GHS07	H226, H336		
Decanol Ethoxylate 7EO	Acute Tox. 4 Øyenscade-kategori 1		GHS05, GHS07	H302, H318		
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Øyenscade-kategori 1 Aquatic Chronic 3	01-2119489428-22-XXXX	GHS05, GHS07	H302, H315, H318, H412		
2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid	Met. Corr. 1 Eye Irrit. 2	01-2119436643-39-0000	GHS05, GHS07	H290, H319		

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER (....)

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt	Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	01-2119493385-28-XXXX	GHS06, GHS09	H302, H311, H315, H317, H319, H400, H410	100	10
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1	01-2120761540-60-XXXX	GHS05 GHS07 GHS09	H302 H315 H318 H317 H400	10	

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Kategori Nummer Engelsk Norsk

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Hvis pasienten har pustebesvær, bør vedkommende tilføres oksygen av kyndig personell
Søk legehjelp om nødvendig

Svelging

Skyll munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet)

Fremkall ikke brekninger

Putt aldri noe i munnen på en person som ikke er ved bevissthet

Hold pasienten varm og rolig, sittende i halvt oppreist stilling. Løs på stramme klær.

Søk legehjelp

Kontakt med hud

Skyll det tilsølte området med rikelige mengder såpe og vann

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Kontakt med øyne

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

Kan føre til irritasjon

Kan føre til hosting

I tilfelle av alvorlig påvirkning kan pasienten utvikle pustevansker

Svelging

Kan føre til irritasjon

Kan føre til kvalme/oppkast

Kan føre til forstyrrelser i mage-tarmsystem

Kontakt med hud

Kan føre til irritasjon

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Kontakt med øyne

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK (....)

Gir alvorlig øyeskade.
Kan føre til brennende fornemmelse
Kan føre til rødhet

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling avhenger av symptomer
-

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

- Ikke brennbart. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings- apparater som passer til forholdene
- Ved brannslukning, bruk vannspray eller tåke, alkoholresistant skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid
- Bruk ikke vann under sterkt trykk

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Røyk fra brann er irriterende. Ta nødvendige forholdsregler for å beskytte personell mot påvirkning.
- Kan avgi skadelige og giftige gasser i tilfelle brann
- Karbonoksider kan dannes

5.3 Råd til brannmannskaper

- Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm
 - Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
 - Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern
 - Kjøøl ned beholdere utsatt for varme fra brann ved vannsprøyting
 - Prøv å unngå at vann brukt under slukking renner ut i vanlige avløp
 - Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.
-

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Kategori Nummer Engelsk Norsk
- Forurensset materiale skal plasseres på et sikkert sted for senere disponering
- Kontakt sakkyndige når det gjelder fjerning og disponering av forurensset materiale og avfall
- Vask deg grundig etter håndtering av søl

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
- Unngå utslipp til miljøet.
- Må ikke tømmes i kloakkavløp
- Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning)
- Hvis forurensning av avløpssystemer eller vannveier ikke kan unngås, meld straks fra til rette myndigheter

6.3 Metoder og materialer for oppsalming og rensing

- Bruk verneutstyr som angitt i del 8
 - Ta opp utslippet i dertil egnet inert materiale
 - Dike for å forhindre at stoffet trekker ut i kloakk eller vann. Overfør væsken til beholder for oppbevaring
 - Oppbevares på forseglbar beholder
 - Ta hånd om dette kjemikalie og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg
 - Oppnå tillatelse fra lokale myndigheter før du slipper produktet ut i kloakkanlegg
 - Rens verneutstyr på forskriftsmessig måte etter bruk. Hvis dette ikke er mulig, må utstyret behandles som forurensset avfall
 - Vask deg grundig etter håndtering av søl
-

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP (....)

- Skyll det tilsølte området med rikelige mengder vann

6.4 Henvisning til andre avsnitt

- Se Kapittel 11 - Toksikologisk informasjon
 - Se del 8
-

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk
- Pass på at bruksområdet er godt ventilert
- Unngå innånding av damp/sprøytetåke
- VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
- Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Kategori Nummer Engelsk Norsk
- Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr
- Vask deg nøye etter bruk

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Pass på at bruksområdet er godt ventilert
- Oppbevar i temperaturer over 5 °C
- Må ikke oppbevares ved temperatur som er høyere enn 35 °C
- Hvis beholderen har vært åpnet, bør den omhyggelig forsegles på nytt og oppbevares i loddrett stilling
- Beskytt mot frost
- Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning)

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Se del 1.2
-

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol

DNEL (Forbruker; hud, langsiktige systemiske effekter): 3.1 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 40 mg/m³
DNEL (Forbruker; (oralt inntak, langsiktige systemiske effekter): 2.5 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Industri; hud, langsiktige systemiske effekter): 6.25 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Industri; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 80 mg/m³

2-methoxy-1-methylethyl acetate

DNEL (Forbruker; hud, langsiktige systemiske effekter): 320 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige lokale effekter): 33 mg/m³
DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 33 mg/m³
DNEL (Forbruker; (oralt inntak, langsiktige systemiske effekter): 36 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Forbruker; (oralt inntak, kortsiktige systemiske effekter): 500 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Industri; hud, langsiktige systemiske effekter): 796 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Industri; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 275 mg/m³
DNEL (Industri; inhalering, kortsiktige lokale effekter): 550 mg/m³

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

DNEL (Forbruker; hud, langsiktige systemiske effekter): 42.5 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 1.3 mg/m³
DNEL (Forbruker; (oralt inntak, langsiktige systemiske effekter): 0.425 mg/kg kroppsvekt/dag

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE (....)

DNEL (Industri; hud, langsiktige systemiske effekter): 119 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Industri; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 7.6 mg/m³

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one

DNEL (Forbruker; hud, langsiktige systemiske effekter): 0.345 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 1.2 mg/m³
DNEL (Industri; hud, langsiktige systemiske effekter): 0.966 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Industri; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 6.81 mg/m³

8.2 Eksponeringskontroll



- Mekaniske hjelpemidler bør være installert for å minske behovet for ventilasjon
- Bruk briller som gir fullstendig beskyttelse
- EN166
- Bruk egnede vernehansker (EN374)-1
- EN374
- Bruk egnede verneklær
- EN14325
- Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern
- EN136
- EN140
- EN149
- Sjekk med produsenten av personlig verneutstyr
- Bruk nitrilhansker
- Bruk butylgummihansker

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Fysisk tilstand: væske
- Farge: fargeløs
- Lukt: Karakteristisk lukt
- Smeltepunkt: <0 °C ved 760 mm Hg
- Kokepunkt: 100 °C ved 760 mm Hg
- Brannfare: Ikke brennbart
- pH: 6-8 ved 100 % konsentrasjon
- Vannløselighet: Kan blandes med vann
- Tetthet: 0.99 - 1.01 g/cm³ ved 20 °C
- Flammepunkt: Ikke relevant
- Kinematisk viskositet: 4.95 - 10.1 mm²/s
- Oksidasjonsegenskaper: Ikke oksiderende
- Eksplosjonsegenskaper: Ikke eksplosiv

9.2 Andre opplysninger

- Lagringstid: N/A måneder

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET (....)

10.1 Reaktivitet

- Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk
- Reagerer med syrer og lut

10.2 Kjemisk stabilitet

- Ansett for å være stabil under normale forhold

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Kan generere varme

10.4 Forhold som skal unngås

- Må ikke utsettes for varme
- Må ikke oppbevares ved temperatur som er høyere enn 35 °C

10.5 Uforenlige materialer

- Unngå kontakt med syrer og lut
- Unngå kontakt med oksiderende stoffer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

- Anses ikke som farlig under normale driftsforhold
-

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt forgiftning

Estimert LD₅₀ (muntlig) (ATE): >2000 mg/kg
Estimert LD₅₀ (dermal) (ATE): >4000 mg/kg
Estimert LD₅₀ (inhalasjons) (ATE): >20 mg/l/4hr (gas/vapour)

Hudkorrosjon / irritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Alvorlig øyeskade / irritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Åndedretts- eller hudsensibilisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Mutagenisitet i kjønnseller

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Kreftfremkallende

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Forplantningstoksisitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

STOT (spesifikk målorgantoksisitet) - enkelt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

STOT (spesifikk målorganstoksisitet) - gjentatt eksponering

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER (....)

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

11.2 Informasjon om andre farer

- Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol

IC₅₀ (alger): >1000 mg/l (72 t)

LC₅₀ (fisk): >100 mg/l (96 t)

2-methoxy-1-methylethyl acetate

IC₅₀ (alger): >1000 mg/l (72 t)

EC₅₀ (daphnia): >500 mg/l (48 t)

LC₅₀ (fisk): 100-150 mg/l (96 t)

PNEC (Ferskvann): 0.635 mg/l

PNEC (Sjøvann): 0.064 mg/l

PNEC (Sediment; ferskvann): 3.29 mg/kg

PNEC (Sediment; marint vann): 0.329 mg/kg

PNEC (Jord): 0.29 mg/kg

PNEC (Kloakkrenseanlegg, STP): 100 mg/l

Decanol Ethoxylate 7EO

IC₅₀ (alger): >100 mg/l (72 t)

EC₅₀ (daphnia): >100 mg/l (48 t)

LC₅₀ (fisk): >100 mg/l (96 t)

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

IC₅₀ (alger): 235 mg/l (72 t)

EC₅₀ (daphnia): 2.9 mg/l (48 t)

LC₅₀ (fisk): 1.67 mg/l (96 t)

PNEC (Ferskvann): 0.268 mg/l

PNEC (Sjøvann): 0.027 mg/l

PNEC (Sediment; ferskvann): 8.1 mg/kg

PNEC (Sediment; marint vann): 6.8 mg/kg

PNEC (Jord): 35 mg/kg

PNEC (Kloakkrenseanlegg, STP): 3.43 mg/l

2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid

IC₅₀ (alger): >1081 mg/l (72 t)

LC₅₀ (fisk): >1942 mg/l (96 t)

PNEC (Ferskvann): 0.666 mg/l

PNEC (Sjøvann): 0.066 mg/l

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER (....)

PNEC (Sediment; ferskvann): 2.398 mg/kg
PNEC (Sediment; marint vann): 0.24 mg/kg
PNEC (Jord): 0.089 mg/kg
PNEC (Kloakkrenseanlegg, STP): 5.4 mg/l

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt

IC₅₀ (alger): 0.22 mg/l (72 t)
EC₅₀ (daphnia): 0.6 mg/l (48 t)

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one

IC₅₀ (alger): 0.04 mg/l (72 t)
EC₅₀ (daphnia): 2.9 mg/l (48 t)
LC₅₀ (fisk): 2.19 mg/l (96 t)
PNEC (Ferskvann): 0.004 mg/l
PNEC (Sjøvann): 0.0004 mg/l
PNEC (Sediment; ferskvann): 0.05 mg/kg
PNEC (Sediment; marint vann): 0.005 mg/kg
PNEC (Jord): 3 mg/kg
PNEC (Kloakkrenseanlegg, STP): 1.03 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

- Lett biologisk nedbrytbar

12.3 Bioakkumuleringsevne

- Lavt biologisk akkumuleringspotensial

12.4 Mobilitet i jord

- kan blandes med vann

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Denne blandingen inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være en PBT eller en vPvB.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

- Ingen

12.7 Andre skadevirkninger

- Ingen

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Deponering må overholde lokale, statlige eller nasjonale forskrifter
- Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg
- Oppnå tillatelse fra lokale myndigheter før du slipper produktet ut i kloakkanlegg

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

- FN-nr.: Ikke relevant

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER (....)

14.2 FN forsendelsesnavn

- FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

- Transportfareklasse: Ikke klassifisert

14.4 Emballasjegruppe

- Emballasjegruppe: Ikke klassifisert

14.5 Miljøfarer

- Ikke farlig i følge gjeldende ADR-bestemmelser

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

- I tilfelle det oppstår brann i nærheten, avkjøles beholderne med vann i tåkestråle.
- Følg anbefalte prosedyrer fra produsenten med hensyn til fjerning av all forurensning fra det tilsølte området

14.7 Sjøtransport i bulk ifølge IMO-instrumenter

- Ikke relevant
-

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- Se gjeldende CLP-bestemmelser
- Ikke farlig i følge gjeldende ADR-bestemmelser
- Deklareringsforskriften § 7 # 654169

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

- En REACH-vurdering av kjemisk sikkerhet er ikke blitt utført
-

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Tekst blir ikke gitt med frasekoder når de blir brukt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet:- H226: Brannfarlig væske og damp. H290: Kan være etsende for metaller. H302: Farlig ved svelging. H311: Giftig ved hudkontakt. H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318: Gir alvorlig øyeskade. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H400: Meget giftig for liv i vann. H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Siste endingsdato

17/10/2024

Seksjoner oppdatert: 1.3, 2.2, 3.2

Dette Produktdatabladet inneholder ingen risikobedømmelse av arbeidsplassen

--- Slutt på sikkerhetsdatabladet ---
