
SIKKERHETSATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet leveres i samsvar med EF-forskriften 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 og 2020/878

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET**1.1 Produktidentifikator**

- Produktnavn: LoamFoam Ready to Use
- UFI: 9XDT-PN3J-D103-D856
- Produktkode: 3145

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

- Kjemikaliets bruksområde:
- Rengjøringsmiddel

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

- Leverandørens navn: Peaty's Ltd
- Leverandørens adresse: The Circle 33,
Rockingham Lane,
Sheffield,
UK
S1 4FW,
- Telefon: +44 (0)330 001 1289
- Ansvarshavende: Chemical Compliance
- e-postadresse: info@peatys.co.uk

EU Eneste representant	CERTLabel UG Mühlenstr. 8a 14167 Berlin DEUTSCHLAND	T +44 (0) 203 137 2252
------------------------	--	------------------------

1.4 Nødtelfonnummer

- Nødtelefon: +47 21984112

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

- CLP: Eye Irrit. 2

2.2 Merkingselementer

- Varselord: Advarsel

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON (....)

Faresetninger

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger

Vask contaminated skin grundig etter bruk.

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Oppbevares utilgjengelig for barn

2.3 Andre farer

- Sammensetningsinformasjon i henhold til EC Regulation 648/2004 fra Europaparlamentet og Europarådet av 31. mars 2004 om vaskemidler: anioniske tensider <5%, ikke-ioniske tensider <5%, EDTA og dets salter <5%, parfyme
- Inneholder: Amides, C8-C18(Even numbered) and C18(Unsaturated), N,N-Bis (Hydroxyethyl), TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE, Alcohols, C12-14, Ethoxylated, Sulphates, Sodium Salts, DISODIUM METASILICATE
- Anses ikke som farlig under normale driftsforhold

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

	CAS No.	EC No.	Konsentrasjon	Spesifikke konsentrasjonsgrenser	M-faktor	Anslag for akutt toksisitet
1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	107-98-2	203-539-1	1-10%	Ikke relevant	Ikke relevant	LD ₅₀ (oralt inntak,rotte): 4016 mg/kg LD ₅₀ (hud,rotte): >2000 mg/kg
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)		931-329-6	1-10%	Ikke relevant	Ikke relevant	LD ₅₀ (oralt inntak,rotte): >2000 mg/kg LD ₅₀ (hud,kanin): >2000 mg/kg

	Kategorier	REACH registreringsnummer	Symboler	Faresetning
1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	01-2119457435-35-XXXX	GHS02 GHS07	H226;H336
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2	01-2119490100-53-XXXX	GHS05, GHS09	H315, H318, H411

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Kategori Nummer Engelsk Norsk

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Hvis pasienten har pustebesvær, bør vedkommende tilføres oksygen av kyndig personell
Søk legehjelp om nødvendig

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK (....)

Svelging

Skyll munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet)
Fremkall ikke brekninger
Putt aldri noe i munnen på en person som ikke er ved bevissthet
Hold pasienten varm og rolig, sittende i halvt oppreist stilling. Løs på stramme klær.
Søk legehjelp

Kontakt med hud

Skyll det tilsølte området med rikelige mengder såpe og vann
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Kontakt med øyne

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

Kan føre til irritasjon
Kan føre til hosting
I tilfelle av alvorlig påvirkning kan pasienten utvikle pustevansker

Svelging

Kan føre til irritasjon
Kan føre til kvalme/oppkast
Kan føre til forstyrrelser i mage-tarmsystem

Kontakt med hud

Kan føre til irritasjon
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Kontakt med øyne

Forårsaker irritasjon
Kan føre til brennende fornemmelse
Kan føre til rødhet

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling avhenger av symptomer

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

- Ikke brennbart. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings- apparater som passer til forholdene
- Ved brannslukning, bruk vannspray eller tåke, alkoholresistant skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid
- Bruk ikke vann under sterkt trykk

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Røyk fra brann er irriterende. Ta nødvendige forholdsregler for å beskytte personell mot påvirkning.
- Kan avgis skadelige og giftige gasser i tilfelle brann

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK (....)

5.3 Råd til brannmannskaper

- Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm
- Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
- Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern
- Kjøøl ned beholdere utsatt for varme fra brann ved vannsprøyting
- Prøv å unngå at vann brukt under slukking renner ut i vanlige avløp
- Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- Bruk verneutstyr som angitt i del 8
- Forurensset materiale skal plasseres på et sikkert sted for senere disponering
- Kontakt sakkyndige når det gjelder fjerning og disponering av forurensset materiale og avfall
- Vask deg grundig etter håndtering av søl

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
- Unngå utslipp til miljøet.
- Må ikke tømmes i kloakkavløp
- Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning)
- Hvis forurensning av avløpssystemer eller vannveier ikke kan unngås, meld straks fra til rette myndigheter

6.3 Metoder og materialer for oppsalmning og rensing

- Bruk verneutstyr som angitt i del 8
- Ta opp utslippet i dertil egnet inert materiale
- Dike for å forhindre at stoffet trekker ut i kloakk eller vann. Overfør væsken til beholder for oppbevaring
- Oppbevares på forseglbar beholder
- Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg
- Oppnå tillatelse fra lokale myndigheter før du slipper produktet ut i kloakkanlegg
- Rens verneutstyr på forskriftsmessig måte etter bruk. Hvis dette ikke er mulig, må utstyret behandles som forurensset avfall
- Vask deg grundig etter håndtering av søl

6.4 Henvisning til andre avsnitt

- Se Kapittel 11 - Toksikologisk informasjon

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk
- Pass på at bruksområdet er godt ventilert
- Unngå innånding av damp/sprøytetåke
- VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
- Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Kategori Nummer Engelsk Norsk
- Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr
- Vask deg nøye etter bruk

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING (....)

- Pass på at bruksområdet er godt ventilert
- Oppbevar i temperaturer over 5 °C
- Må ikke oppbevares ved temperatur som er høyere enn 35 °C
- Oppbevares adskilt fra syrer og lut
- Hvis beholderen har vært åpnet, bør den omhyggelig forsegles på nytt og oppbevares i loddrett stilling
- Beskytt mot frost
- Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning)

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Se del 1.2

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

DNEL (Forbruker; hud, langsiktige systemiske effekter): 0.089 mg/kg kroppsvekt/dag

DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 2.03 mg/m³

DNEL (Forbruker; (oralt inntak, langsiktige systemiske effekter): 1.17 mg/kg kroppsvekt/dag

DNEL (Industri; hud, langsiktige systemiske effekter): 0.75 mg/kg kroppsvekt/dag

DNEL (Industri; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 11.5 mg/m³

8.2 Eksponeringskontroll



- Mekaniske hjelpemidler bør være installert for å minske behovet for ventilasjon
- Bruk briller som gir fullstendig beskyttelse
- EN166
- Bruk egnede vernehansker (EN374)-1
- Bruk nitrilhansker
- Bruk butylgummihansker
- EN374
- Bruk egnede verneklær
- EN14325
- Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern
- EN136
- EN140
- EN149
- Sjekk med produsenten av personlig verneutstyr

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Fysisk tilstand: væske
- Farge: blå
- Lukt: Karakteristisk lukt
- Smeltepunkt: <0 °C

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER (....)

- Kokepunkt: <100 °C ved 760 mm Hg
- Brannfare: Ikke brennbart
- pH: 10.6 - 12.1 ved 100 % konsentrasjon
- Vannløselighet: Kan blandes med vann
- Tetthet: 1.008 - 1.012 g/cm³ ved 20 °C
- Flammepunkt: >93°C
- Oksidasjonsegenskaper: Ikke oksiderende
- Eksplosjonsegenskaper: Ikke eksplosiv

9.2 Andre opplysninger

- Lagringstid: 24 måneder
-

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

- Reagerer med syrer og lut

10.2 Kjemisk stabilitet

- Ansett for å være stabil under normale forhold

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

- May generate heat

10.4 Forhold som skal unngås

- Må ikke utsettes for varme
- Må ikke oppbevares ved temperatur som er høyere enn 35 °C
- Beskytt mot frost

10.5 Uforenlige materialer

- Unngå kontakt med syrer og lut
- Unngå kontakt med oksiderende stoffer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

- Anses ikke som farlig under normale driftsforhold
-

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt forgiftning

- LD₅₀ (oralt inntak) : >2000 mg/kg
- LD₅₀ (dermalt opptak) : >4000 mg/kg
- LC₅₀ (innånding) : >20 mg/l/4hr (gas/vapour)

Hudkorrosjon / irritasjon

- Ikke klassifisert
- Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Alvorlig øyeskade / irritasjon

- Gir alvorlig øyeirritasjon.

Åndedretts- eller hudsensibilisering

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER (....)

- Ikke klassifisert
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt
 - Mutagenisitet i kjønnseller
 - Ikke klassifisert
 - Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt
 - Kreftfremkallende
 - Ikke klassifisert
 - Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt
 - Forplantningstoksisitet
 - Ikke klassifisert
 - Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt
 - STOT (spesifikk målorgantoksisitet) - enkelt eksponering
 - Ikke klassifisert
 - Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt
 - STOT (spesifikk målorganstoksisitet) - gjentatt eksponering
 - Ikke klassifisert
 - Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt
 - Aspirasjonsfare
 - Ikke klassifisert
 - Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt
- 11.2 Informasjon om andre farer
- Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

- IC₅₀ (alger): 3.9 mg/l (72 t)
- EC₅₀ (daphnia): 3.2 mg/l (48 t)
- LC₅₀ (fisk): 2.4 mg/l (96 t)

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

- PNEC (Ferskvann): 0.007 mg/l
- PNEC (Sjøvann): 0.0007 mg/l
- PNEC (Sediment; ferskvann): 0.23 mg/kg
- PNEC (Sediment; marint vann): 0.023 mg/kg
- PNEC (Jord): 32 mg/kg
- PNEC (Kloakkrenseanlegg, STP): 830 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

- Ikke biologisk nedbrytbart

12.3 Bioakkumuleringsevne

- Lavt biologisk akkumuleringspotensial

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER (....)

12.4 Mobilitet i jord

- kan blandes med vann

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Denne blandingen inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være en PBT eller en vPvB.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

- Ingen

12.7 Andre skadevirkninger

- Ingen

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Deponering må overholde lokale, statlige eller nasjonale forskrifter
- Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg
- Oppnå tillatelse fra lokale myndigheter før du slipper produktet ut i kloakkanlegg

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Ikke farlig i følge gjeldende ADR-bestemmelser

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

- FN-nr.: Ikke relevant

14.2 FN forsendelsesnavn

- FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

- Transportfareklasse: Ikke klassifisert

14.4 Emballasjegruppe

- Emballasjegruppe: Ikke klassifisert

14.5 Miljøfarer

- Ikke farlig i følge gjeldende ADR-bestemmelser

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

- I tilfelle det oppstår brann i nærheten, avkjøles beholderne med vann i tåkestråle.
- Følg anbefalte prosedyrer fra produsenten med hensyn til fjerning av all forurensning fra det tilsølte området

14.7 Sjøtransport i bulk ifølge IMO-instrumenter

- Ikke relevant

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER (....)

- Se gjeldende CLP-bestemmelser
- Ikke farlig i følge gjeldende ADR-bestemmelser

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

- En REACH-vurdering av kjemisk sikkerhet er ikke blitt utført

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Tekst blir ikke gitt med frasekoder når de blir brukt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet:- H226: Brannfarlig væske og damp. H315: Irriterer huden. H318: Gir alvorlig øyeskade. H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Siste endingsdato

16/10/2024

Seksjoner oppdatert: 1.3, 2.2, 3.2

Dette Produktdatabladet inneholder ingen risikobedømmelse av arbeidsplassen

Dette sikkerhetsdatabladet leveres i samsvar med EF-forskriften 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 og 2020/878

--- Slutt på sikkerhetsdatabladet ---
